



## DH-P10 250 kg



# DH-P10 250 kg



## ● Applications

Le **DH-P10 250 kg** est un hayon linéaire mono bras pour le transport de personnes en fauteuil. Il est conçu pour une parfaite adaptation à la majorité des véhicules fourgons, minibus et ambulances. L'installation peut être réalisée aux portes arrières ou latérales.

En standard la position route du DH-P10 est derrière la porte, il est possible sur option, d'équiper ce modèle d'un **bâti pivotant afin de dégager l'accès de cette porte.**

## ● Caractéristiques & équipement

### CAPACITÉ

- 250 kg

### MÉCANIQUE

- 1 bras de levage et un vérin de levage à simple effet
- Position route en standard : rangement derrière la porte
- Option S959 : bâti pivotant à 90° pour dégager l'accès

### PLATEAU

- Plateforme spacieuse à plusieurs dimensions possibles [3] :

Largeur (mm)	Longueur (mm)
720	1270
820 (option)	1270

- Plateforme ajourée en acier déployé [1]
- Arrêt de fauteuil automatique sur la pointe de la plateforme
- Pont de liaison automatique entre la plateforme et le plancher du véhicule
- Verrouillage mécanique de la plateforme en position route

### COMMANDES

- Commande à distance 2 boutons avec câble spiralé assurant tous les mouvements

### RAMBARDE DE SÉCURITÉ

- Sur 1 côté de la plateforme, le déploiement est assuré automatiquement par les fonctions ouverture et fermeture [2]

### GROUPE HYDRAULIQUE

- Monté sur le bâti du hayon
- Tension 12 ou 24 V (suivant le véhicule)
- Pompe manuelle d'urgence et fonction de sortie d'urgence
- Arrêt d'urgence monté sur le groupe hydraulique

### POIDS PROPRE

- A partir de 140 kg (selon le type de véhicule et l'empattement)

### ET ENCORE...

- Bagues d'articulations à entretien réduit
- Réduction des bruits mécaniques en circulation
- Un montage rapide et aisé conforme aux directives des Constructeurs de véhicules
- Matériel conforme aux Normes CE de Sécurité

